

SCHEDA INFORMATIVA

PRODOTTO :

CONDIZIONANTE 2049 D

APPLICAZIONI

Il nostro prodotto **CONDIZIONANTE 2049 D** è uno speciale formulato liquido a base di solfito catalizzato particolarmente efficace nella protezione anticorrosiva dei generatori di vapore. In caldaia libera componenti amminici .

CARATTERISTICHE

Il **CONDIZIONANTE 2049D** elimina rapidamente l'ossigeno disciolto . I componenti amminici passando nel vapore neutralizzano dell' anidride carbonica garantendo la protezione delle linee ritorno condense.

Consente di produrre vapore i cui componenti sono conformi alle indicazioni della Food and Drugs Administration-Dept. of Health and Human Services - U.S.A.

Facile da impiegare e manipolare per la sua forma liquida e l'assenza di esalazioni maleodoranti.

DOSAGGIO

Il dosaggio del prodotto è in relazione al contenuto di ossigeno e dell'anidride carbonica nell'acqua di alimentazione .

Si consiglia un dosaggio di 40 ppm per 1 ppm di ossigeno.

L'ottimizzazione del trattamento si ottiene mantenendo nell'acqua di caldaia un residuo di solfito ed un pH in condensa non inferiore ad 8 .

IMBALLO